

Jacke



Alta Moda Coccon Jacke Größe 36/38 und 40/42

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt diese für beide Größen.

Material: Lana Grossa Qualität „Alta Moda Coccon“, 30 % Seide, 60 % Schurwolle, 10 % Polyamid, Lauflänge 170 m/50g; **400 (450) g** Dunkelblau (Fb 9), Stricknadeln Nr. 5,5, 6 und 7, 1 Häkelnadel Nr. 5,5, 1 Knopf von Union Knopf Art. 450317 Fb. 68.

Bündchenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Grundmuster: Glatt re (Hintr re, Rückr li.).

Halbpatent: 1. R (= Rückr): Randm, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh., 1 M li, Randm. 2. R (= Hinr): Randm, * 1 M re, die folg. M mit 1 U wie zum Links-Stricken abh., ab * stets wdh., 1 M re, Randm. 3. R (= Rückr): Randm, * 1 M li, den U und die abgeh. M der Vorr re zusstr., ab * stets wdh., * 1 M li, Randm. Die 2. und 3. R stets wdh.

Randmasche (bei Halbpatent): Am Anfang der Hinr: Randm li

abh. (Faden hinter der Arbeit, den Faden beim Weiterstr. anziehen). Am Ende der Hinr: Randm re str. Am Anfang der Rückr: Randm li abh. (Faden vor der Arbeit, den Faden beim Weiterstr. anziehen). Am Ende der Rückr: Randm li str. **Betonte Abnahmen 1:** Rechter Rand: Randm, 1 M re, 1 U, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen), 2 M re zusstr., 1 U, 1 einfacher Überzug. Linker Rand: 2 M re zusstr., 1 U, 1 einfacher Überzug, 2 M re zusstr., 1 U, 1 M re, Randm.

Betonte Abnahmen 2: Rechter Rand: 2 Randm (wie bei Halbpatent beschrieben, dabei jeweils 2 M abh. bzw. str.), * 1 M li, 1 M re, ab * 4 x arb., 2 M re zusstr. Linker Rand: 1 einfacher Überzug, * 1 M re, 1 M li, ab * 4 x arb., 2 Randm (wie bei Halbpatent beschrieben, dabei jeweils 2 M abh. bzw. str.).

Maschenprobe: 17 M und 25 R = 10 x 10 cm (Grundmuster mit Nadeln Nr. 6); 15 M und 33 R = 10 x 10 cm (Halbpatent mit Nadeln Nr. 7).

Rückenteil: 87 (91) M mit Nadeln Nr. 7 anschlagen und 36 cm Halbpatent str. Dann mit Nadeln Nr. 6 im Grundmuster weiterarb., dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 10 M zun. = 97 (101) M. In 43 cm Gesamthöhe für die Raglanschrägen 1 x 1 M und in jeder 2. R 26 (29) x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 43 (41) M. In 66 cm Gesamthöhe die restl. 43 (41) M abk.

Linkes Vorderteil: 63 (65) M mit Nadeln Nr. 7 anschlagen und 36 cm Halbpatent str. Dann mit Nadeln Nr. 6 im Grundmuster weiterarb., dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 6 M zun. = 69 (71) M und die letzten 6 M für die Blende wie folgt str.: 1 M re, aus dem Querschnitt zur folg. M 1 M li verschränkt zun, ab * 4 x arb., 2 Randm = 10 Blendenm = 73 (75) M. In der folg. Hinr für die Ausschnittschräge am linken Rand 1 x 1 M und in jeder 2. R 26 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen 2 arb. In 43 cm Gesamthöhe für die Raglanschräge am rechten Rand 1 x 1 M und in jeder 2. R 26 (29) x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. In 66 cm Gesamthöhe am rechten Rand zu den restl. 10 M noch 1 Randm zun. = 11 M. Nach weiteren 7 cm die restl. 11 M stilllegen.

Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegengleich arb.

Unteres Ärmelteil: 46 (54) M mit Nadeln Nr. 5,5 anschlagen und 10 cm im Bündchenmus-

ter str. Dann mit Nadeln Nr. 6 im Grundmuster weiterarb. Für die Ärmelschräge in der folg. 12. R 1 x 1 M und in jeder 10. R 4 x 1 M beids. zun. = 56 (64) M. In 36 cm Gesamthöhe M locker abk. 2. unteres Ärmelteil ebenso arb.

Oberes Ärmelteil (quergestrickt!): 11 M mit Nadeln Nr. 7 anschlagen und Halbpatent str. Für die Raglanschräge am rechten Rand in jeder 2. R 7 (16) x 1 M, dann * 1 x 2 M und 1 x 1 M abw. zun, ab * 9 (7) x arb. = 34 (48) M. In 16 cm Gesamthöhe für die Raglanschräge am rechten Rand in jeder 2. R * 1 x 1 M und 1 x 2 M abw. abk., ab * 9 (7) x arb., dann 7 (16) x 1 M abk. = 11 M. In 32 (36) cm Gesamthöhe restl. 11 M abk. 2. oberes Ärmelteil gegengleich arb.

Fertigstellung: Teile lt. Schnitt spannen, leicht anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen. Die stillgelegten M im M-Stich schließen und die Blende in den rückwärtigen Halsausschnitt nähern. An den Ausschnittschrägenbeginn des rechten Vorderteils eine Knopflochschleufe (= 5 Luftm) anbringen. Knopf annähen.

